

Topphengslet vindu passiv - FDV-DATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

Toppsving vindu passiv er produsert i laminert tre. Hengsler i stål. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnerert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 – 120 µ tørr film.

KARMDYBDE

109 mm.

GLASS

Topphengslet vindu passiv leveres med standard glasspakker på 48 mm.

U-VERDI

Topphengslet vindu passiv leveres fra 0,8 w/m²k, avhengig av type glass.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gummilist som glasspakning.

VRIDER

Topphengslet vindu passiv betjenes med espagnolettvrider. Vrideren leveres som standard i børstet aluminium. Kan også leveres i hvit.

BARNESIKRING

Topphengslet vindu leveres med barnesikring som standard.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS/RAL-farger på bestilling.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje.

Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss).

Periodisk vedlikehold

Vask overflaten med husvask.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: www.ruteretur.no.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	firmapost@fjerdingstad.no
Internettadresse:	www.fjerdingstad.no