

# VEDLIKEHOLD AV BIOCLEAN GLASS

**BIOCLEAN** er et selvrensende glass som holder seg renere lengre enn vanlig glass. Glasset har et transparent belegg på utsiden av glasset som bruker lysets ultrafiolette ståler og regn til å bryte ned støv og skitt, for så å fjerne det helt. Belegget ligger på glassets overflate og man må derfor være forsiktig når man håndterer og vedlikeholder et glass med Bioclean.

Det er viktig at du er forsiktig når du fjerner glassetiketten fra glasset så du ikke skader belegget. Du må **IKKE** bruke barberblad, skrape, stålull e.l for å fjerne etiketten.

## RENGJØRING

Skyll eller spyl glasset med rent vann, og avslutt om nødvendig med vanlig rengjøring.

## RENGJØRINGSUTSTYR:

- En myk, ren og lofri klut eller pusseskinn
- Ren, myk svamp (ikke skuresvamp)
- Ren vindusnal uten metall

NB! Du må alltid påse at alt utstyr er helt rent slik at du ikke overfører skitt eller støv til glasset som kan stripe eller skrape opp belegget.

## RENGJØRINGSMIDLER:

- Rent vann er som regel tilstrekkelig. Du kan også bruke et vanlig mildt vaskemiddel for glass.
- "Bløtt" vann er best til rengjøring av glass. Hvis du bor i et område med hardt vann, kan du bruke litt oppvaskmiddel i vannet for å gjøre det bløtere.

## VIKTIG!

- Bruk ikke glassrengjøringsmidler som inneholder silikon eller slipepartikler
- Bruk kun rengjøringsmidler som er beregnet på glass
- Bruk ikke kjemiske produkter som kaustisk soda, blekemidler, vaskepulver, white sprit eller lignende
- Unngå at glasset kommer i kontakt med skarpe gjenstander som kan skrape eller stripe opp belegget, f.eks smykker, beltespinner, måle bånd, barberblad, kniver, skuresvamper, stålull, sandpapir osv.
- **IKKE** prøv å fjerne flekker uten å skylle av med vann først

Utføres det annet arbeid i nærheten av et vindu med Bioclean, må glasset beskyttes med plast for å unngå sprut og flekker fra skadelige stoffer, f.eks maling, lakk, lim, fugemasse, sement, gips, mørtel osv. Ved å dekke til vinduet beskytter du også glasset mot støvpartikler og varmegnister fra f.eks slipearbeid eller sveising.

## TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	H-vinduet Fjerdingstad AS
Organisasjonsnummer:	NO 994 341 189 MVA
Postadresse:	Loesdalsveien 51
Postnr./sted:	3300 Hokksund
Telefon:	32 25 16 00
E-post:	firmapost@fjerdingstad.no
Internettadresse:	www.fjerdingstad.no