

# NYHET!

## NY TIDSRIKTIG SKYVEDØR



- 
- > 9 låsepunkter
  - > Forsterket aluminiumsterskel
  - > 180° vrider
  - > Klemsikring
  - > Lav u-verdi
-

# TEKNISK BESKRIVELSE

## KARMDYBDE

145 mm

## VRIDER

Innvendig vrider i børstet aluminium.

## FARGE

Hvit NCS S0502-Y

## TERSKEL

Aluminium m/eik innvendig, 25 mm høyde

## GLASS

3-lags energiglass med sort spacer

## U-VERDI

Fra 0,74 W/m<sup>2</sup>K

## BRYSTNING

141 mm

## TILVALG

### VRIDERE

Alle vridere kan også leveres i børstet aluminium, hvit eller sort.

- Innvendig vrider med låseknapp
- Innvendig vrider med innvendig låssylinder
- Innvendig og utvendig vrider med låseknapp
- Innvendig og utvendig vrider med utvendig låssylinder og innvendig låseknapp
- Innvendig og utvendig vrider med enkel eller dobbel låssylinder
- Skålgrep utvendig og/eller innvendig

**SOFT CLOSE** - dempemekanisme av døren som gjør at du unngår klemskader ved lukking.

### FARGE

Kan leveres i valgfri NCS/RAL-farge.

### GLASS

Kan leveres med alle typer funksjonsglass.

Andre farger enn standard sort på spacer, leveres på forespørsel.

### BRYSTNING

Kan leveres med valgfri brystning fra 300 mm og oppover.

### ALUMINIUM

Kan leveres bekledd med aluminium utvendig.

### MATERIALE

Kan også leveres i eik og accoya.

## MÅL

	2-fløyet	3-fløyet
Største bredde	4 488 mm	5 988 mm
Minste bredde	1 588 mm	2 540 mm
Maks høyde	2 488 mm	2 488 mm
Minste høyde	1 788 mm	1 788 mm



Viser 3-fløyet dør



Viser innvendig vrider med låseknapp

NB! Produkter over 300 kg leveres med glasset løst i egen kasse. Kunden er da selv ansvarlig for montering av glasset og det gis derfor ingen garanti mot tetthet. Kan leveres ferdig glasset etter avtale.